

Municipiul Oradea,
Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26
Județul Bihor, Cod poștal 410519

Tel/Fax: 0259 268 743
e-mail: ofbihor@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 14 din 25.05.2021

Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului : molia orientală la piersic și cais. Atacul se recunoaște ușor ,lăstarii atacați au frunzele terminale uscate. Se mai combat: afide ,defoliatoare, basicarea, monilioza,ciuruirea .

Efectuați tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. **AFFIRM OPTI - 2.5 kg/ha + SCORE 250EC - 0.2 l/ha sau**
2. **KARATE ZEON – 0.015% + VONDOZEB - 0.2% sau**
3. **CORAGEN - 175 ml/ha + DITHANE M 45 - 0.2% .**

Se mai pot utiliza și alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 25.05 - 30.05.2021 .

Tratamentul se repeta la 7 – 10 zile, folosind un alt amestec din cele menționate mai sus.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor și păstrate cel puțin 3 ani.

Nume și prenume fermier/soc.
comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării(fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

După golire, ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Se vor respecta normele de tehnica securității muncii, protecția albinelor și a mediului înconjurător așa cum prevede legislația în vigoare precum și Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 și nr. 3242/F/2016.

Întocmit
ing. Virgil Itu

Șef serviciu
ing. Nicolae Rugea